


PORTA SCORREVOLE

GUIDA INFERIORE SINGOLO VARCO

La porta scorrevole guida inferiore è costituita da una guida in acciaio zincato con profilo omega e da un contenimento a rulli superiore. La porta può essere costruita utilizzando i pannelli di tutte le serie Accessafe con telaio ed essere ordinata scomposta, Door In A Box. Sono previsti i montanti e gli accessori per l'assemblaggio in cantiere mentre i relativi pannelli porta sono da acquistare separatamente. Tutte le porte sono dotate di tasselli di fissaggio a terra e prevedono dadi imperdibili secondi UNI EN ISO 14120.




CHIUSURE



GAMMA

Serratura di alta qualità con alloggiamento in alluminio e meccanismo in acciaio inox, fornita con coppia di maniglia in alluminio anodizzato.


COMPATIBILITÀ: PANNELLI DEDICATI CON TUBOLARE 30mm



NOTTOLINO

Sistema di chiusura meccanico maschio-femmina in ottone.

COMPATIBILITÀ: TUTTI I PANNELLI CON TELAIO



NEUTRA


Sistema senza chiusura per applicazione opzionale di accessori quali maniglie antipanico ed elettroserrature di sicurezza.

COMPATIBILITÀ: TUTTI I PANNELLI CON TELAIO

BASE, TUBOLARE E FISSAGGI A TERRA

BASE SALDATA


BASE REGOLABILE



40x40 2 tasselli meccanici
M8 acciaio zincato

60x60 4 tasselli meccanici
M8 acciaio zincato


DIMENSIONE PIASTRA: 192x100mm



40x40 2 tasselli meccanici
M8 acciaio zincato

Regolazione in altezza 18mm


DIMENSIONE PIASTRA: 35x155mm



60x60 4 tasselli meccanici
M8 acciaio zincato


Regolazione in altezza 25mm

DIMENSIONE PIASTRA: 192x100mm



80x80 4 tasselli meccanici
M8 acciaio zincato


DIMENSIONE PIASTRA: 200x200mm



80x80 4 tasselli meccanici
M8 acciaio zincato

Regolazione in altezza 25mm

DIMENSIONE PIASTRA: 200x200mm



80x80 4 tasselli meccanici
M8 acciaio zincato

Regolazione in altezza 40mm

DIMENSIONE PIASTRA: 200x200mm

COMPATIBILITÀ

La porta è compatibile con sistemi di protezione realizzati da pannelli intelaiati e montanti META o VITERIA.

COLORAZIONI (RAL)

Le porte ricevono trattamento di verniciatura epossidica



9005



1018



7035

Altre colorazioni su richiesta

STRUTTURA DEL CODICE

VFDA. S I **1A 0 A R 2 .01 2020**

①	APERTURA
1A	Singolo varco

②	CHIUSURA
N	Nottolino
G	Gamma
0	Predisposizione neutra

③	SEZIONE TUBOLARE E BASE MONTANTI
A	Montante 40x40 con base regolabile
B	Montante 40x40 con base saldata
C	Montante 60x60 con base regolabile
D	Montante 60x60 con base saldata
E	Montante 80x80 con base regolabile alta
F	Montante 80x80 con base regolabile bassa
G	Montante 80x80 con base saldata

④	COMPATIBILITÀ CON PANNELLI
R	Pannello in rete
C	Pannello chiuso
0	Nessuna necessità di distinzione

⑤	TELAIO (mm)
2	20x20
3	30x30

⑥	LUCE
01	Da 600 a 700mm
02	Da 705 a 900mm
03	Da 905 a 1100mm
04	Da 1105 a 1400mm
05	Da 1405 a 1500mm
06	Da 1505 a 1700mm
07	Da 1705 a 1900mm

⑦	ALTEZZA (mm)
1080 1420 2020 2220 2520	