


PORTA SCORREVOLE

GUIDA SUPERIORE SINGOLO VARCO

La porta scorrevole guida superiore, costituita da una guida in alluminio extra resistente fissata ai montanti con appositi canotti, può essere costruita utilizzando i pannelli di tutte le serie Accessafe con telaio. La porta può essere ordinata preassemblata da fabbrica, oppure scomposta, Door In A Box. Sono previsti i montanti e gli accessori per l'assemblaggio in cantiere mentre i relativi pannelli porta sono da acquistare separatamente. Tutte le porte sono dotate di tasselli di fissaggio a terra e prevedono dadi imperdibili secondo UNI EN ISO 14120.




CHIUSURE



GAMMA

Serratura di alta qualità con alloggiamento in alluminio e meccanismo in acciaio inox, fornita con coppia di maniglia in alluminio anodizzato.


COMPATIBILITÀ: PANNELLI DEDICATI CON TUBOLARE 30mm



NOTTOLINO

Sistema di chiusura meccanico maschio-femmina in ottone.

COMPATIBILITÀ: TUTTI I PANNELLI CON TELAIO



NEUTRA


Sistema senza chiusura per applicazione opzionale di accessori quali maniglioni antipanico ed elettroserrature di sicurezza.

COMPATIBILITÀ: TUTTI I PANNELLI CON TELAIO

BASE, TUBOLARE E FISSAGGI A TERRA

BASE SALDATA


BASE REGOLABILE



40x40 2 tasselli meccanici
M8 acciaio zincato

60x60 4 tasselli meccanici
M8 acciaio zincato


DIMENSIONE PIASTRA: 192x100mm



40x40 2 tasselli meccanici
M8 acciaio zincato

Regolazione in altezza 18mm


DIMENSIONE PIASTRA: 35x155mm



60x60 4 tasselli meccanici
M8 acciaio zincato


Regolazione in altezza 25mm

DIMENSIONE PIASTRA: 192x100mm



80x80 4 tasselli meccanici
M8 acciaio zincato


DIMENSIONE PIASTRA: 200x200mm



80x80 4 tasselli meccanici
M8 acciaio zincato

Regolazione in altezza 25mm

DIMENSIONE PIASTRA: 200x200mm



80x80 4 tasselli meccanici
M8 acciaio zincato

Regolazione in altezza 40mm

DIMENSIONE PIASTRA: 200x200mm

COMPATIBILITÀ

La porta è compatibile con sistemi di protezione realizzati da pannelli intelaiati e montanti META o VITERIA.

COLORAZIONI (RAL)

Le porte ricevono trattamento di verniciatura epossidica

● 9005

● 1018

● 7035

Altre colorazioni su richiesta

STRUTTURA DEL CODICE

VFDA. S S 1A 0 A R 2 .01 2020

① APERTURA

1A Singolo varco

② CHIUSURA

N Nottolino
G Gamma
0 Predisposizione neutra

③ SEZIONE TUBOLARE E BASE MONTANTI

A Montante 40x40 con base regolabile
B Montante 40x40 con base saldata
C Montante 60x60 con base regolabile
D Montante 60x60 con base saldata
E Montante 80x80 con base regolabile alta
F Montante 80x80 con base regolabile bassa
G Montante 80x80 con base saldata

④ COMPATIBILITÀ CON PANNELLI

R Pannello in rete
C Pannello chiuso
0 Nessuna necessità di distinzione

⑤ TELAIO (mm)

2 20x20
3 30x30

⑥ LUCE

01 Da 600 a 750mm
02 Da 755 a 950mm
03 Da 955 a 1150mm
04 Da 1155 a 1450mm
05 Da 1455 a 1750mm
06 Da 1755 a 1950mm
07 Da 1955 a 2350mm
08 Da 2355 a 2650mm
09 Da 2655 a 2950mm

⑦ ALTEZZA (mm)

2020 | 2220 | 2520